

DESENGRASANTE ANTIDESLIZANTE

REF (5L): 390111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Aspecto:	Líquido
Color:	Ligeramente amarillento
Densidad a 20°C:	1,03 g/cc
pH:	7,5
Solubilidad:	Totalmente soluble en agua.
Conductividad:	13 – 16 mS
Dosis:	1% - 3%

PRESENTACIÓN	
<input type="checkbox"/> 500 mL	<input type="checkbox"/> 25 L
<input type="checkbox"/> 750 mL	<input type="checkbox"/> 150 L
<input type="checkbox"/> 1 L	<input type="checkbox"/> 1000 L
<input checked="" type="checkbox"/> 5 L	

ALMACENAMIENTO
Almacenar en sus envases de origen tapados. Evitar temperaturas extremas.

DESCRIPCIÓN

Desengrasante Antideslizante Cleanity es un producto altamente eficaz para la limpieza de cualquier superficie lavable . Elimina eficazmente la grasa y la suciedad incrustada , limpiando en profundidad y evitando el peligro de suelos resbaladizos. Está especialmente indicado para la limpieza de suelos mediante máquina fregadora y agua del grifo.

PROPIEDADES

Desengrasante Antideslizante Cleanity es un limpiador formulado para eliminar suciedad de todo tipo, especialmente suciedad grasa y suciedad incrustada. Adecuado para la limpieza de todas las superficies presentes en empresas de procesamiento de alimentos. Al ser un producto formulado para producir muy poca espuma cuando es diluido con agua de red, es especialmente adecuado para utilizar con máquinas fregasuelos, sobre todo en suelos que necesiten una limpieza intensa, como pueden ser los suelos de salas de procesamiento de alimentos, parking, fábricas, almacenes o comercios. Su formulación **combina ingredientes biológicos y químicos** para atacar las capas y depósitos de grasa e incrustaciones que se forman en dichos suelos. **Es un desengrasante enérgico a PH neutro.**

Fecha edición:	14/12/2011
Versión:	2
Página:	1/2



DESENGRASANTE ANTIDESLIZANTE

REF (5L): 390111

APLICACIONES

Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies comunes presentes en la industria . Se puede aplicar a través de máquinas fregadoras de suelo, ya que apenas produce espuma, elimina gran cantidad de suciedad sin dejar rastros, especialmente indicado en la limpieza de suelos con tráfico de carretillas y vehículos o con mucho tránsito de personal, también en zonas de producción donde puedan caer desechos orgánicos.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Desengrasante Antideslizante Cleanity se utiliza para suciedad normal en superficies a una **dilución del 1%-3%**, frotar con él y aclarar (no es necesario el aclarado si se trata de una superficie que no va a estar en contacto con alimentos. En caso de suciedad muy incrustada puede aplicarse puro, dejar actuar unos segundos y después frotar y aclarar.

- Para la **limpieza de suelos** se aplica diluido al 1-3% mediante fregona o cepillo. No es necesario aclarado.
- La aplicación mediante **máquina fregadora** también requiere de una dilución al 1-3%, y en caso de manchas difíciles aplicar el producto puro sobre la mancha, y hacer una pasada con la máquina fregadora sin aspirado, esperar unos segundos y hacer una segunda pasada esta vez con aspiración.

En caso de utilizar sobre superficies en contacto con alimentos es necesario aclarar después.

INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".

Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

PRECAUCIONES

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

Fecha edición:	14/12/2011
Versión:	2
Página:	2/2

